

Sika® Permacor®-3326 EG H

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 63527536

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	63527536
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	EN 1504-2:2004 Wyrób do ochrony powierzchniowej betonu - powłoka: Ochrona przed wnikaniem (1.3) Kontrola zawilgocenia (2.2) Odporność fizyczna (5.1) Odporność chemiczna (6.1) Podwyższenie oporności chemicznej (8.2)
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 2+ (dla zastosowań w budynkach i pracach inżynierskich) System 4 (dla zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień)
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 1504-2:2004
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	0921

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sika® Permacor®-3326 EG H

63527536

2019.10 , ver. 02

1010

7	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	Testowany jako składnik system z Sikagard®-177 lub Betonol® G-177 oraz 2 x Sika® Permacor®- 3326 EG H	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
	Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP
	Skurcz liniowy	NPD	System 2+
	Wytrzymałość na ściskanie	NPD	System 2+
	Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD	System 2+
	Odporność na ścieranie (test Tabera)	utrata masy < 3000 mg	System 2+
	Nacinanie krzyżowe	NPD	System 2+
	Przepuszczalność dwutlenku węgla	S _D > 50 m	System 2+
	Przepuszczalność pary wodnej	Klasa II	System 2+
	Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$\omega < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	System 2+
	Kompatybilność cieplna	NPD	System 2+
	Odporność na szok termiczny	NPD	System 2+
	Odporność chemiczna	NPD	System 2+
	Odporność na silną agresję chemiczną	NPD	System 2+
	Zdolność do mostkowania rys	NPD	System 2+
	Odporność na uderzenia	Klasa I	System 2+
	Przyczepność wg testu pull-off	$\geq 2,0 (1,5)^{1}) \text{ N}/\text{mm}^2$	System 2+
	Reakcja na ogień	E _{fl}	System 4
	Odporność na poślizg	NPD	System 2+
	Sztuczne starzenie	NPD	System 2+
	Właściwości antystatyczne	NPD	System 2+
	Przyczepność do mokrego betonu	NPD	System 2+
	Substancje niebezpieczne	NPD	System 2+

EN 1504-2:2004

1) Wartość w nawiasach jest najniższą przyjętą wartością każdego odczytu

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sika® Permacor®-3326 EG H

63527536

2019.10 , ver. 02

1010

8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Nazwisko : Tomasz Gutowski
Stanowisko: Dyrektor ds. Techniczno-
Marketingowych
W Warszawie dnia 2020-02-11

Nazwisko : Juraj Šmátrala
Stanowisko: Prezes Zarządu
W Warszawie dnia 2020-02-11



.....
Koniec informacji wymaganych przez rozporządzenie (EU) No 305/2011

POWIĄZANE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nazwa Produktu	Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna	Nr DWU
Sika® Permacor-3326 EG H	EN 1504-2:2004	0206020002700000071010

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sika® Permacor®-3326 EG H
63527536
2019.10 , ver. 02
1010



12

Sika Services AG, Tüffenwies 16-22, 8064 Zürich, Switzerland

63527536

EN 1504-2:2004

Notified Body 0921

Wyrób do ochrony powierzchniowej betonu - powłoka:
Ochrona przed wnikaniem (1.3) Kontrola zawilgocenia (2.2) Odporność fizyczna (5.1)
Odporność chemiczna (6.1) Podwyższenie oporności chemicznej (8.2)

Odporność na ścieranie (test Tabera)	utrata masy < 3000 mg
Przepuszczalność dwutlenku węgla	$S_D > 50 \text{ m}$
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa II
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$\omega < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Odporność na uderzenia	Klasa I
Przyczepność wg testu pull-off	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N}/\text{mm}^2$
Reakcja na ogień	E_{fl}

<http://dop.sika.com>

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

UWAGI PRAWNE

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”), jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sika® Permacor®-3326 EG H

63527536

2019.10 , ver. 02

1010

4/5

BUDUJĄCE ROZWIĄZANIA



Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sika® Permacor®-3326 EG H
63527536
2019.10 , ver. 02
1010

